



TR-900

PNEUMÁTICO RADIAL - APLICAÇÕES DE INTENSIDADE MÁXIMA

Principais benefícios

- **Design dos Blocos da Banda de Rodagem**
A ampla área de contato reduz o estresse e maximiza a vida útil do pneu.
- **Tecnologia radial**
Para alta velocidade e operações de longa distância.
- **Revestimento da parede lateral**
Parede lateral reforçada para evitar danos por impacto.
- **Eficiência energética**
Baixa resistência ao rolamento otimizando a eficiência energética.
- **Tecnologia resistente a desgastes**
Garante durabilidade máxima, reduz o tempo de inatividade e aumenta o valor agregado.
- **Absorção de impactos**
O pneu absorve impactos de obstáculos.
- **Proteção do Aro**
Proteção do aro contra danos acidentais e cordões de aço no talão antipatinagem.
- **Estabilidade Superior**
Maior velocidade no posicionamento de carga e manobras.
- **Proteção contra explosão**
Compostos antiestáticos para reduzir o risco de faíscas em atmosferas potencialmente explosivas.

Engenharia de Polímeros, Expertise em Aplicações

Como parte da nossa linha premium, este produto é capaz de atender aplicações exigentes, proporcionando um desempenho elevado nas principais áreas.



VIDA ÚTIL DO PNEU



RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES



ARREFECIMENTO CONTÍNUO



ESTABILIDADE

TR-900

MODELOS DE BANDADE RODAGEM

PNEUMÁTICO RADIAL - APLICAÇÕES DE INTENSIDADE MÁXIMA



TR-900

Medidas	Medida Alternativa	Aro	Dimensões do Produto [mm]			Espaçamento Duplo Mínimo [mm]	Pressão de Inflação [bar]	Tipo de Pneu	Índice de Carga	Índice de Velocidade	Capacidade de Carga [kg]	
			Diâmetro Total	Largura da Seção	Profundidade da Banda de Rodagem						Empilhadeiras contrabalançadas de até 25 km/h	
											Carga da Roda	Volante de Direção
5.00R8		3.00D-8	468	137	25	158	10.00	Com Câmara	111	A5	1,415	1,090
6.00R9		4.00E-9	540	162	25	192	10.00	Com Câmara	121	A5	1,885	1,450
6.50R10		5.00F-10	585	180	27	212	10.00	Com Câmara	128	A5	2,340	1,800
7.00R12		5.00S-12	670	190	28	230	10.00	Com Câmara	136	A5	2,915	2,240
28x9R15	225/75R15 (8.15R15)	7.0-15	706	230	25	248	10.00	Com Câmara	149	A5	4,225	3,250
7.00R15	29x8R15	5.5-15	736	195	28	236	10.00	Com Câmara	143	A5	3,540	2,725
250R15	250/70R15	7.0-15	736	252	27	282	10.00	Com Câmara	153	A5	4,745	3,650
300R15	315/70R15	8.0-15	835	312	36	345	10.00	Com Câmara	165	A5	6,695	5,150
8.25R15		6.5-15	838	232	32	281	10.00	Com Câmara	153	A5	4,745	3,650
10.00R20	290/95R20	7.5-20	1,062	294	35	334	10.00	Com Câmara	166	A5	6,890	5,300
12.00R20	330/95R20	8.5-20	1,136	320	41	378	10.00	Com Câmara	176	A5	9,230	7,100
12.00R24	330/95R24	8.5-24	1,232	322	39	378	10.00	Com Câmara	178	A5	9,750	7,500
14.00R24	385/95R24	10.0-24	1,416	390	64	450	10.00	Com Câmara	193	A5	14,950	11,500



Siga-nos



Yokohama TWS Brazil Ltda.
Rua Prefeito João Villalobo Quero, 1960, Barueri/SP
Tel.: +55 11 2802 9258
www.trelleborg-tires.com/pt-br

